



Fișă tehnică Nr. 1/05.12.2016

Ulei de motor METABOND LLX 5W30

Ulei de motor produs cu tehnologie sintetică, multigrad, cu proprietăți excepționale „low SAPS” pentru motoare Euro4 și Euro5.

Domenii de utilizare:

- Se folosește conform cerințelor cele mai riguroase la lubrifierea motoarelor de mare randament - benzină, diesel și turbodiesel, în special VW cu filtru de particule.
- Prin folosirea acestui ulei se prelungeste considerabil viața filtrului de particule, se micșorează emisia de CO₂, se pot prelungi, cu acordul producătorilor, intervalele de schimb de ulei chiar până la 50.000 km.

Specificații:

ACEA: 2007

API: A3/B4

VW504.00/507.00 și 503.01

BMW LL04

MB 229.51

PORSCHE C30

Sănătate, siguranță și mediu

Informațiile referitoare la sănătate, siguranță și mediu sunt prezentate în fișa tehnică de siguranță. Acestea prezintă în mod detaliat datele referitoare la posibilele pericole, măsurile de prevenire, măsurile de prim-ajutor, efectele asupra mediului și cele referitoare la utilizarea produsului.

Date caracteristice:

| | Metoda de încercare | Unitate de măsură | Valori |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Treaptă SAE | - | | 5W30 |
| Vâscozitate la 40°C | ASTM D-445 | mm ² /s | 71.2 |
| Vâscozitate la 100°C | ASTM D-445 | mm ² /s | 11.8 |
| Indice de vâscozitate | ASTM D-2270 | - | 161 |
| Punct de inflamabilitate | ASTM D-92 | °C | 234 |
| Punct de curgere | ASTM D-97 | °C | -45 |

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.